

TRANSMISSION FLUID

PREMIUM
Spectrol



ATF II

Высококачественная универсальная жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Обеспечивает бесперебойную эксплуатацию АКПП и ГУР, плавную и бесшумную работу при автоматическом переключении передач, максимально защищает от износа и трения. Препятствует образованию отложений, обладает превосходными противоизносными, антиокислительными и фрикционными свойствами.

Фасовка: 1л, 20л, 180кг

Применение:

- АКПП легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники;
- Системы гидроусилителя руля. Требующие жидкость класса Dexron II D;
- Преобразователи крутящего момента.

Преимущества:

- Обладает высокой устойчивостью к окислению;
- Превосходные низкотемпературные характеристики;
- Высокие моюще-диспергирующие свойства помогают поддерживать в чистоте смазываемые механизмы, предотвращая образование отложений;
- Сохраняет ресурс АКПП за счет надежной защиты от износа.

Спецификации:

- General Motors Dexron II D
- Ford Mercon V, Ford Mercon
- MB 236.1
- Voith H55.6335
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C
- MAN 339 Type L2/V1/Z1
- Allison C-4

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости	-	ATF II
Кинематическая вязкость при 40°С	ASTM D445	38.5
Кинематическая вязкость при 100°С	ASTM D445	7.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	157
Плотность при 15°С кг/л	ASTM D4052	0.867
Температура вспышки,°С	ASTM D92	210
Температура застывания,°С	ASTM D97	-45

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.